

Savannah white oil

1204333

14/3 mm

2200 x 235 mm



Verpakking

Panelen per verpakking	6 stuks
m ² per verpakking	3,102 m ²
Gewicht per verpakking	22 kg
Gebroken lengtes per verpakking	25% minimaal 60 cm lang

Maattoleranties conform EN13489

Lengte	0,2%
Breedte	0,2 mm
Dikte	Totaal: 14 mm ± 0,2 mm Toplaag: 2,5-3,0 mm

Hoogteverschil (tussen de panelen)	≤0,2 mm
Haaksheid	≤0,2% over de breedte
Cup	≤0,2% over de breedte
Spring	≤0,1% over de lengte
Buiging	<1% over de lengte

Overige Specificaties

Formaldehyde emissie	E1
Isolatie waarde	R=0,109m ² k/w
Brinell hardheid	Gemiddelde HB 3.7
Verbinding	T&G

Aanvullende specificaties

Velling	1 mm
Constructie	3-laags

Instructies en onderhoud

Oxidatief geolied	Direct oliën na het leggen
-------------------	----------------------------

Onderhouden met Solidfloor™ Ultimate Hardwax Wit & Solidfloor™ Woodcleaner. Geschikt voor vloerverwarming & -koeling (zie www.solidfloor.com).

